

装置基本仕様

分散型遠隔監視制御装置

WeaverLink-DP



項目	基本仕様
機能	■データ収集機能 ■情報閲覧機能(Web) ■警報通知機能 ■データ保存機能 ■データ転送機能(FTP) ■接続機能(PPP)
OS	Linux
LAN	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T x1
IO	■アナログ入力/出力 ■デジタル入力/出力 ■RS-232C ■LAN
電源	入力電源: AC100V / 消費電力: 45W
外形寸法(mm)	220(W) x 125(D) x 160(H) ※入出力数によってはサイズが変わります。
質量	約1.5kg
設置環境	使用周囲温度: 0 ~ 50℃ 周囲湿度: 10 ~ 90%RH (ただし結露しないこと) 浮遊粉塵: 特にひどくないこと 腐食性ガス: ないこと

メール通報式施設監視装置

ウィーバーリンカーAS-Mini 推奨機

項目	基本仕様	
型式外観	DMA-T1	DMA-T2
機能	信号入出力機能 ■上下限警報 ■状態入力/パルスカウント入力 ■コマンド受信任意出力 メール送受信機能 ■イベントメール送信 ■メール受信パラメータ等変更	信号入出力機能 ■上下限警報 ■状態入力/パルスカウント入力 ■コマンド受信任意出力 メール送受信機能 ■イベントメール送信 ■メール受信パラメータ等変更 ■ FOMAモジュール内蔵
付属品	FOMAモジュール FOMAアンテナ/ACケーブル	FOMAアンテナ/ACケーブル
LAN	Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T x1	
IO	■アナログ入力 8量 ■デジタル入力/出力 16点/8点	■アナログ入力 4量 ■デジタル入力/出力 10点/2点
電源	入力電源: AC100V 消費電力: 15W	入力電源: AC100V~200V / 消費電力: 15W
外形寸法(mm)	287(W) x 200(D) x 57(H)	130(W) x 200(D) x 38(H)
質量	約2.0kg	約480g
設置環境	使用周囲温度: 0 ~ 50℃ 周囲湿度: 25 ~ 85%RH (ただし結露しないこと) 浮遊粉塵: 特にひどくないこと 腐食性ガス: ないこと	使用周囲温度: 0 ~ 50℃ 周囲湿度: 10 ~ 90%RH (ただし結露しないこと) 浮遊粉塵: 特にひどくないこと 腐食性ガス: ないこと

お問い合わせ

ASAHI MENTEC 株式会社アサヒメンテック

■本社
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247
TEL: 048-647-5651 / FAX : 048-647-5652
<http://www.asahimentec.co.jp>

(販売元) 荏原商事株式会社

■東京支社 TEL (03) 5645-0171
■関東支社 TEL (048) 650-0711
■北陸支社 TEL (076) 263-4161
■中部支社 TEL (052) 623-3211

WeaverLink

ウィーバーリンク シリーズ

ASAHI MENTEC

ウィーバー Web監視 検索

分散型遠隔監視システムは、センターマシン不要で省コスト
高い拡張性と共に、さまざまなシーンに柔軟に適應します。



株式会社アサヒメンテック

分散型施設監視システム

ウィーバーリンク-DP

情報・計測

データ格納

監視画面

1施設にDP装置1台で
『オールインワン』による多彩な見える化を実現

機能と特徴

- 特徴①** 施設統合監視システムを省コストで実現
(Web方式にてセンターマシン不要)
- 特徴②** 個別導入が可能
(導入コストの低減と平準化を実現)
- 特徴③** 統合監視画面を各施設の装置内に搭載
- 特徴④** 分散型による中央監視運用リスクの低減
(設置施設の全てが中央監視機能を相互補完)

- 機能①** リアルタイム監視 (Web サーバ機能)
- 機能②** 各施設内の PC から全施設監視が可能
- 機能③** データ収集・簡易トレンド表示機能
- 機能④** メール通報機能・携帯端末監視機能



WeaverLink-DP

インターネット環境アクセス

専用ソフト無しでの全施設監視を実現

- ウェブサイトを見る感覚で簡単に監視
- 多彩な回線種別
光回線・公衆回線等多彩な通信形態での対応が可能
- IP - VPN による高セキュリティ化


さまざまなインターフェースに対応
■施設シーケンサ・監視カメラ等
との情報リンク



施設シーケンサ



施設監視カメラ



各施設内の PC から全施設監視が可能

監視対象施設



携帯端末によるワンタッチ監視

- 異常時のメール着信お知らせ機能
- 計測値・状態表示機能
- 状態監視用画面はワンタッチでリンク

監視

総合管理ソフト (ウィーバーリンク-DP 対応)

ウィーバーリンク-AS

総合管理

データ・
トレンド帳票

機能と特徴

- 特徴①** 監視施設の追加が容易で省コスト
監視情報処理を各施設のウィーバーリンク-DP
が行うため (分散型方式)
- ?** **総合管理機能とは**
ウィーバーリンク全施設のデータ情報の一括管理機能

- 機能①** 総合管理機能
- 機能②** イベント情報管理機能
- 機能③** データ帳票機能
- 機能④** トレンドグラフ機能



ウィーバーリンク-AS の機能に AS - Mini (メール通報対応ソフト) の機能追加も可能です 詳細: 次ページ

総合管理ソフト (メール通報装置対応)

ウィーバーリンク-AS-Mini

総合管理

イベント帳票

省コストな『メール通報』➡データ処理・履歴管理を実現

機能と特徴

- 特徴①** メール通報によるデータ情報処理・履歴管理
(通報内容のグラフィック表示)
- 特徴②** 施設状況の問合せ確認可能 (ラビキャス機能)
(導入コストの低減と平準化を実現)
- 特徴③** 多機種のメール通報装置に対応
(コルソス CSDX、White Lock21A 等)

- 機能①** 全施設表示画面での一括管理機能
- 機能②** データ収集・帳票作成機能
- 機能③** イベント情報管理機能

通報メールによるイベント情報管理ソフト「ウィーバーリンク-AS-Mini-M」も準備しています。



全体画面で
場所を瞬時に確認

ワンクリックで
状況確認

全施設表示画面

帳票機能

運転状況

イベント情報管理

統合管理



小規模施設等 (マンホールポンプ等)

監視対象施設

DMA-T1/2



簡単確認・問合せ



ウィーバーリンク-AS-Mini 推奨
メール通報装置

DMA-T1/DMA-T2

メール通報・
問合せ返信

情報・計測

データ格納

機能と特徴

- 特徴①** ウィーバーリンク-AS-Mini 推奨機器
- 特徴②** イベント通報・定時送信が可能
- 特徴③** 省スペース設置

- 機能①** 一斉メール通報機能 (モジュール内蔵)
- 機能②** ラビキャス (プロバイダ) による返信機能
- 機能③** 蓄積データの一括送信機能
- 機能④** リモートメンテナンス機能

Docomo 推奨商品